

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТТК - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ







1 Поворотная камера
2 Коллекторная камера дымовых газов
3 Задняя огневая камера
4 Жаровая труба
5 Горелочная плита с обмуровкой
6 Люк-лаз
7 Дымогарные трубы
8 Водное пространство
9 Паровое пространство
10 Дренаж и продувка
11 Патрубок дымохода
12 Взрывной люк
13 Главный паровой патрубок
14 Патрубок датчика уровня
15 Патрубок питательной воды
16 Вспомогательный паровой патрубок
17 Предохранительный клапан
18 Водомерные стекла
19 Опоры и катки
20 Изоляция



ПАРОВЫЕ КОТЛЫ VAPOR СЕРИИ ТТК

Тип	Произв-ть, кг/ч	Мощность, МВт	Водн.объём, м^3	Вес, тонн	Размеры, мм Д	Ш	В
ТТК-60	2600	1,7	6,8	7,8	4530	2400	2535
ТТК-70	3000	2,0	7,7	9,5	4830	2550	2600
ТТК-80	3500	2,3	8,0	9,8	4980	2590	2670
ТТК-90	4000	2,6	8,1	10,0	4880	2630	2720
ТТК-100	4600	3,0	9,2	11,7	5080	2750	2750
ТТК-125	5400	3,5	11,8	13,0	5180	2980	3050
ТТК-150	6600	4,3	13,2	15,8	5580	3050	3150
ТТК-175	7700	5,0	15,4	18,1	5730	3230	3300
ТТК-200	9200	6,0	17,5	20,9	6080	3290	3400
ТТК-250	11000	7,2	19,3	23,0	6130	3450	3600
ТТК-300	13000	8,5	23,8	28,6	6630	3700	3800
ТТК-350	16000	10,4	32,1	33,1	7900	3860	4000
ТТК-400	17900	11,7		35,5	8100	3860	4000
ТТК-410	18800	12,3			8000	4100	4000
ТТК-425	19900	13(12,3)			7900	4100	4000
ТТК-500	23000	15(12,3)		43	8500	4130	4250
ТТК-500-2	23000	15			7500	4320	4500
ТТК-600	26000	17(12,3)			8600	4220	4400
ТТК-600-2	26000	17			7500	4320	4500

Технические данные с учётом изоляции и обмуровки, класс давления 10-20 бар.
Топливо: газ, дизель, мазут.

VAPOR FILTER COMPANY

ЗАО “ВАПОР” • 191002, С-Петербург, ул. Большая Московская 8/2, лит А • Тел. +7 (812) 448 00 70, факс +7 (812) 448 00 79
spb@vapor.ru • www.vapor.ru